

Artikel-Nr.:

Modellname:

603552

askö Deer Skin

KP

Design & Konstruktion:

Beschreibung: Finger- und Knöchelprotektoren Innenhand aus Narbenleder, Innenhandverstärkung durch zusätzliche Applikationen aus Kevlar mit Carbonbeschichtung, paarweise Verbindungsmöglichkeiten durch Karabiner und Öse, Fingerspitzen mit PU-Beschichtung. Durch PU-Beschichtung sehr hohe Rutschfestigkeit. Durch die Carbonbeschichtung besonders hohe Abriebfestigkeit. Doppelnähte für hohe Nahtfestigkeit. Stulpe am Handschuhabschluss mit Lederpaspel und zusätzlicher Verlängerung mit Gummizug als Schmutzschutz. Außen- und Innenseite am Handgelenk mit Gummizug für bessere Passform und besseren Halt. Mit Anziehschleufe.



Größen: 6 - 13
Farben: rot, gelb und neongelb, orange

Materialien:

Rückhand: Polyamid/ Spandex (Wasser- und Schmutzabweisend)
Innenhand: Narbenleder
Finger-/ Knöchelprotektoren: Kevlar mit Carbonbeschichtung
Fingerspitzen: PU-Beschichtung

Gebrauchsinformationen:



Waschen: Zum Trocknen an den Fingerspitzen aufzuhängen.

Empfehlung: Um die Haltbarkeit des Handschuhs zu gewährleisten, empfehlen wir als Hersteller die Pflege mittels handelsüblichem Neutralreiniger (tensidfrei) (z.B. Bürsten, Putzlappen etc.) Die Lederbereiche sollten in regelmäßigen Abständen mit Pflegeöl behandelt werden. Vor einem erneuten Einsatz sind die Handschuhe auf Unversehrtheit zu überprüfen.

Einschränkung: Nicht in den Trockner, nicht schleudern. Chemisch reinigen macht eine vorherige Beratung eines anerkannten Fachbetriebs erforderlich. Für Änderungen der Eigenschaften kann hier der Hersteller keine Haftung übernehmen.

Piktogramme und Leistungsstufen nach DIN EN 388:2003 CAT II

Parameter	Ergebnis
Abrieb (EN 388)	4
Schnittfestigkeit (EN 388)	2
Weiterreißfestigkeit (EN 388)	4
Stichfestigkeit (EN 388)	3
Tastgefühl (EN 420)	5



Leistungsanforderung nach EN 388- mechanische Risiken

Prüfung	Level 1	Level 2	Level 3	Level 4	Level 5
1.Ziffer: Abriebfestigkeit (Zyklen)	100	500	2000	8000	
2.Ziffer: Schnittfestigkeit (Index)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
3.Ziffer: Weiterreißfestigkeit (Newton)	10	25	50	75	
4.Ziffer: Stichfestigkeit (Newton)	20	60	100	150	

Prüfstelle: 0197 - TÜV Rheinland LGA Products GmbH - Tillystraße 2 - D-90431 Nürnberg

Kontakt: askö GmbH - Innovative Schutzausrüstung
Adolph-Kolping-Str. 6 , D - 72393 Burladingen
Tel.: 07475 / 95000 - 0 Fax: 07475 / 95000 - 29
eMail: info@askoe-online.de Website: www.askoe-online.de