

Bekleidungstrockenschrank „KTS 2000 ideal“

Ausführung wie KTS 2000, jedoch mit zusätzlich montiertem Schuhrockner für bis zu 20 Paar Schuhe und Stiefel. Die Montageseite am Schrank (links und/oder rechts) kann frei gewählt werden. Der Schuhrockner ist unabhängig vom Bekleidungstrockenschrank schaltbar.

Beispiele:

Für 10 Paar Schuhe und Stiefel: Blow 10 links oder rechts

Für 20 Paar Schuhe und Stiefel: Zwei Blow 10 links und rechts montiert.



Ausführung KTS 2000 inklusive Blow 10 Schuhrockner links montiert



Die Vorteile

- einfache und effiziente Trocknung von Bekleidung sowie Schuhen, Stiefeln und Handschuhen
- mit 18 Haken zum Einhängen der Bekleidung
- 6 Stunden Aufziehuhr
- programmierbare 24 Stunden Zeitschaltuhr
- EIN/AUS Schalter
- Schuhrockner ist unabhängig vom Bekleidungstrockenschrank schaltbar.

Optionale Erweiterungen


- Gitterrost am Boden gegen Aufpreis erhältlich
- Abluftrohr
- Timer mit LED Anzeige, quartzgesteuert, auch wenn das Gerät zeitweise stromlos ist, bleibt die Programmierung aufrecht
- elektronisches Temperaturmessgerät mit LED-Anzeige für exakte Einstellung der Temperatur
- Temperatur bis 80 Grad Celsius möglich
- Handschuhaufsätze für Schuhrockner

Technische Details

- elektr. Anschluss: 230V~/50Hz (Schuko-Stecker)
- Ausführung: Stahlblech, pulverbeschichtet Standardfarbe hellgrau
- wartungsfreies Gebläse
- wartungsfreier Schrittgetriebemotor
- Zylinderschloss

KTS 2000 ideal

Höhe (in mm)	1950
Breite inkl. einem Blow 10 (in mm)	1150
Tiefe (in mm)	780
Gewicht (in kg)	170
Nennleistung (in Watt)	1400



24 Stunden Zeitschaltuhr



ansteckfertig



6 Stunden Aufziehuhr